Pavatherm®

BÉNÉFICES PRODUIT

- Panneau isolant universel et multifonctionnel
- Hautes performances d'isolation
- Performances acoustiques
- Excellent déphasage thermique

EN 13171

Fabriqué en France

Description produit

Le panneau isolant en fibres de bois **Pavatherm®** est un isolant universel pour toitures et murs (ITE). Dans le cas de l'utilisation en plancher, l'emploi d'un pare-vapeur est requis.

Le format des panneaux permet une maniabilité idéale dans tous types de batiments.

Format panneau (en mm)	Épaisseur (en mm)
1 100 x 600	30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 et 220

Destination

- Toitures par l'extérieur
- Façades par l'extérieur (ITE)
- Sols et des planchers + autres usages



Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Finition
30	0,75	Bords droits
40	1,05	
60	1,55	
80	2,10	
100	2,60	
120	3,15	
140	3,65	Feuillurés 4 côtés
160	4,20	
180	4,70	
200	5,25	
220	5,75	

Caractéristiques produits

- Finition : Bords droits
  Feuillurés 4 cotés
- Conductivité thermique : 0,038 W/(m.K)
- Masse volumique : 110 kg/m³
- Capacité thermique massique : 2 100 J/kg.K
- Euroclasse : E
- Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ : 3

+ d'info voir fiche technique

Pyrénées Bois Innovation
B.P. 34
11500 - QUILLAN - France
E-mail : *bienvenue@pyrenees-bois-innovation.com*
+33 (0)4 68 31 49 98